

LAVAGOUDRO

Dégoudronnant solvanté

🕒 PROPRIÉTÉS

LAVAGOUDRO est un dégoudronnant liquide.

- ✓ Grande efficacité d'action.
- ✓ Facilement pulvérisable.
- ✓ Utilisable sur :
 - Carrosserie de véhicule (de l'automobile au poids lourd)
 - Matériel de goudronnage des routes
 - Bateaux
 - Industries de goudronnage des cartons et papiers

🕒 MODE D'EMPLOI

Secteur automobile :

Pulvériser LAVAGOUDRO sur les taches de goudrons et essuyer avec un chiffon propre et sec.

Secteur poids lourd :

Pulvériser LAVAGOUDRO sur la carrosserie et rincer à l'aide de la pompe haute pression.

Secteur des ponts et chaussées :

Incorporer LAVAGOUDRO dans la cuve, et vider la solution par les buses d'injection du goudron.

🕒 DOMAINE D'EMPLOI

Entreprises de transport, garages et stations de lavage poids lourds et VL.

🕒 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide limpide
Densité	0.88 g/cm ³ +/- 0.01
Point d'éclair	41°C
Stockage	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Stocker à une température inférieure à 40°C. Manipuler avec des gants et des lunettes. Ne pas rejeter à l'égout. Ne pas pulvériser sur surface chaude et peinture récente. Ne pas appliquer sur optique de phare.

🕒 CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 litres

Produit strictement professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande. Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.